









| OZN. | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS | NÁZEV ČÁSTI | ROZMĚRY (mm) | MNOŽSTVÍ (Ks) | POZNÁMKA |
|------|--|---|---|---------------|--|
| K01 | boční zakončení  | venkovní parapet - boční zakončení - zpětný ohyb - materiál TiZn plech - povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr) - parapet bude k podkladu přilepen butimetovým tmelem | rozvinutá šířka 430 mm rozvinutá délka 1950 mm | 5 | provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat |
| K02 | boční zakončení  | venkovní parapet - boční zakončení - zpětný ohyb - materiál TiZn plech - povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr) - parapet bude k podkladu přilepen butimetovým tmelem | rozvinutá šířka 430 mm rozvinutá délka 1600mm | 24 | provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat |
| K03 | boční zakončení  | venkovní parapet - boční zakončení - zpětný ohyb - materiál TiZn plech - povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr) - parapet bude k podkladu přilepen butimetovým tmelem | rozvinutá šířka 430 mm rozvinutá délka 2450mm | 1 | provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat |
| K04 | boční zakončení  | venkovní parapet - boční zakončení - zpětný ohyb - materiál TiZn plech - povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr) - parapet bude k podkladu přilepen butimetovým tmelem | rozvinutá šířka 430 mm rozvinutá délka 1250mm | 3 | provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat |
| K05 | boční zakončení  | venkovní parapet - boční zakončení - zpětný ohyb - materiál TiZn plech - povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr) - parapet bude k podkladu přilepen butimetovým tmelem | rozvinutá šířka 430 mm rozvinutá délka 1400mm | 10 | provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat |
| K06 | boční zakončení  | venkovní parapet - boční zakončení - zpětný ohyb - materiál TiZn plech - povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr) - parapet bude k podkladu přilepen butimetovým tmelem | rozvinutá šířka 430 mm rozvinutá délka 1500mm | 3 | provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat |
| K07 | boční zakončení  | venkovní parapet - boční zakončení - zpětný ohyb - materiál TiZn plech - povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr) - parapet bude k podkladu přilepen butimetovým tmelem | rozvinutá šířka 430 mm rozvinutá délka 1300mm | 1 | provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat |
| K08 | boční zakončení  | venkovní parapet - pojený parapet pro dvě okna - boční zakončení - zpětný ohyb - materiál TiZn plech - povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr) - parapet bude k podkladu přilepen butimetovým tmelem | rozvinutá šířka 430 mm rozvinutá délka 1300mm | 1 | provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat |