

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS	NÁZEV ČÁSTI	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (Ks)	POZNÁMKA	
K 09		oplechování komína 450 x 450mm  - materiál TiZn plech - povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr) - oplechování komínu bude k podkladu přilepen butimetovým tmelem	1	rozvinutá šířka 390 mm rozvinutá délka 750 mm	4	provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat
			2	rozvinutá šířka 320 mm rozvinutá délka 900 mm	8	
			3	rozvinutá šířka 260 mm rozvinutá délka 750 mm	4	
			4	rozvinutá šířka 140 mm rozvinutá délka 2050 mm	4	
K 10		oplechování komína 450 x 750mm  - materiál TiZn plech - povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr) - oplechování komínu bude k podkladu přilepen butimetovým tmelem	1	rozvinutá šířka 390 mm rozvinutá délka 750 mm	2	provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat
			2	rozvinutá šířka 320 mm rozvinutá délka 350 mm	4	
			3	rozvinutá šířka 260 mm rozvinutá délka 750 mm	2	
			4	rozvinutá šířka 140 mm rozvinutá délka 3000 mm	2	
K 11		oplechování komína 600 x 600mm  - materiál TiZn plech - povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr) - oplechování komínu bude k podkladu přilepen butimetovým tmelem	1	rozvinutá šířka 390 mm rozvinutá délka 900 mm	1	provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat
			2	rozvinutá šířka 320 mm rozvinutá délka 1150 mm	2	
			3	rozvinutá šířka 260 mm rozvinutá délka 900 mm	1	
			4	rozvinutá šířka 140 mm rozvinutá délka 3000 mm	1	
K 12	1 napojení na skládanou krytinu  2 ukončení krytiny u římsy	plechová falcovaná krytina, včetně oplechování říms, napojení na skládanou krytinu  - materiál TiZn plech - povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr) - kotvení, vzájemné spojení pleců - krytina bude kotvena pomocí příponek k podkladu - ve směru spádu: plechy budou vzájemně spojeny dvojitou stojatou drážkou - kolmo na směr spádu: plechy budou vzájemně překryty o 100mm s tupými koncovými ohyby  plocha krtiny: 7500 x 16550 7500 x 8450	1	rozvinutá šířka 360 mm rozvinutá délka 33 100 mm	1	provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat
			2	rozvinutá šířka 40 mm rozvinutá délka 23 350 mm	1	