









OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS	NÁZEV ČÁSTI	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ (Ks)	POZNÁMKA												
K 13	<p>1 napojení na zdvo</p>  <p>2 ukončení krytiny u římsy</p>  <p>3 boční ukončení krytiny</p> 	<p>plechová falcovaná krytina, včetně oplechování říms, napojení na skládanou krytinu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiál TiZn plech</li> <li>- povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr)</li> <li>- kotvení, vzájemné spojení pleců</li> <li>- krytina bude kotvena pomocí příponek k podkladu</li> <li>- ve směru spádu: plechy budou vzájemně spojeny dvojitou stojatou drážkou</li> <li>- kolmo na směr spádu: plechy budou vzájemně překryty o 100mm s tupými koncovými ohyby</li> </ul> <p>plocha krtiny: 1850 x 6100</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>rozvinutá šířka rozvinutá délka</td> <td>110 mm 6 100 mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>rozvinutá šířka rozvinutá délka</td> <td>40 mm 6 100 mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>rozvinutá šířka rozvinutá délka</td> <td>200 mm 1 900 mm</td> <td>2</td> </tr> </table>	1	rozvinutá šířka rozvinutá délka	110 mm 6 100 mm	1	2	rozvinutá šířka rozvinutá délka	40 mm 6 100 mm	1	3	rozvinutá šířka rozvinutá délka	200 mm 1 900 mm	2		provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat
1	rozvinutá šířka rozvinutá délka	110 mm 6 100 mm	1														
2	rozvinutá šířka rozvinutá délka	40 mm 6 100 mm	1														
3	rozvinutá šířka rozvinutá délka	200 mm 1 900 mm	2														
K 14		<p>plechová krytina, včetně oplechování říms, napojení na zdvo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiál TiZn plech</li> <li>- povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr)</li> <li>- kotvení, vzájemné spojení pleců</li> <li>- kolmo na směr spádu: plechy budou vzájemně překryty o 100mm s tupými koncovými ohyby</li> <li>- kritina bude k podkladu přilepen butimetovým tmelem</li> </ul> <p>plocha krtiny: 330 x 2330</p>	<p>rozvinutá šířka 480 mm</p> <p>rozvinutá délka 2390 mm</p>	2	provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat												
K 15	<p>1 napojení na zdvo</p>  <p>2 ukončení krytiny u římsy</p>  <p>3 boční ukončení krytiny</p> 	<p>plechová falcovaná krytina, včetně oplechování říms, napojení na skládanou krytinu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiál TiZn plech</li> <li>- povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr)</li> <li>- kotvení, vzájemné spojení pleců</li> <li>- krytina bude kotvena pomocí příponek k podkladu</li> <li>- ve směru spádu: plechy budou vzájemně spojeny dvojitou stojatou drážkou</li> <li>- kolmo na směr spádu: plechy budou vzájemně překryty o 100mm s tupými koncovými ohyby</li> </ul> <p>plocha krtiny: 3150 x 3350</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>rozvinutá šířka rozvinutá délka</td> <td>110 mm 3 150 mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>rozvinutá šířka rozvinutá délka</td> <td>40 mm 3 350 mm</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>rozvinutá šířka rozvinutá délka</td> <td>150 mm 3 150 mm</td> <td>1</td> </tr> </table>	1	rozvinutá šířka rozvinutá délka	110 mm 3 150 mm	1	2	rozvinutá šířka rozvinutá délka	40 mm 3 350 mm	2	3	rozvinutá šířka rozvinutá délka	150 mm 3 150 mm	1		provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat
1	rozvinutá šířka rozvinutá délka	110 mm 3 150 mm	1														
2	rozvinutá šířka rozvinutá délka	40 mm 3 350 mm	2														
3	rozvinutá šířka rozvinutá délka	150 mm 3 150 mm	1														
K 16	<p>napojení na zdvo</p> 	<p>oplechování zdvo u napojení střešních tašek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiál TiZn plech</li> <li>- povrchová úprava: nátěr (1x základ, 2x vrchní matný nátěr)</li> <li>- kotvení, vzájemné spojení pleců</li> <li>- kritina bude k podkladu přilepen butimetovým tmelem</li> </ul>	<p>rozvinutá šířka 450 mm</p> <p>rozvinutá délka 1600mm</p>	2	provedení dle ČSN 73 3610, před realizací nutno zkontrolovat												